

PID: SLC-100L

UID: 055-05-1-SLC-100L-0

Ostatnia aktualizacja:

06.03.2024 14:39



CHŁODZIARKA LABORATORYJNA +2 / +10°C SLC 100



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Chłodziarka laboratoryjna SLC 100 firmy Bolarus.

Charakterystyka urządzenia:

- elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem,
- automatyczne odszranianie,
- automatyczne odparowanie kondensatu,
- korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały,
- wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- izolacja 70 mm,
- drzwi pełne z wymienną uszczelką,
- drzwi prawe,
- samodomykające się drzwi,
- zamek drzwi mechaniczny,
- chłodzenie dynamiczne,
- system przeciwarzamrozeniowy,
- ekologiczny czynnik chłodniczy: R600a,
- półki metalowe plastyfikowane regulowane,
- prowadnice półek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- otwór walidacyjny,
- alarm wizualny i dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury,

- alarm otwartych drzwi,
- alarm zabrudzonego skraplacza,
- alarm uszkodzonego czujnika temperatury,
- wyjście alarmu zewnętrznego – styk bezpotencjałowy,
- nogi regulowane,
- uchwyty na plecach umożliwiające łatwy chwyt podczas transportu.

MODELE

- **SLC 100**

SPECYFIKACJA

MODEL	SLC 100
Pojemność (brutto / netto) [L]	90 / 85
Zakres temperatury [°C]	+2 / +10
Liczba półek	2
Maksymalne obciążenie półki [kg]	25
Czynnik chłodniczy	R600a
Typ agregatu	wewnętrzny
Drzwi	pełne
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	650 x 645 x 853
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	510 x 356 / 172 x 625
Waga [kg]	90
Otoczenie [°C / %]	+25 / 60
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- alarm zaniku napięcia,
- rejestrator temperatury,
- półka gładka perforowana INOX,
- szuflady ze stali AISI 304,
- prowadnica półek,
- oświetlenie LED wnętrza,
- drzwi szklane,
- dodatkowy otwór walidacyjny w korpusie szafy,
- pojemnik na glikol,
- zamiana zakresu temperatur.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl