

PID: SLC-700L

UID: 055-05-1-SLC-700L-0

Ostatnia aktualizacja:

06.03.2024 14:39



# CHŁODZIARKA LABORATORYJNA +2 / +10°C SLC 700



## INNE ZDJĘCIA



## OPIS OGÓLNY

**Chłodziarka laboratoryjna SLC 700 firmy Bolarus.**

### Charakterystyka urządzenia:

- elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem,
- automatyczne odszranianie,
- automatyczne odparowanie kondensatu,
- korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały,
- wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- izolacja 70 mm,
- drzwi pełne z wymienną uszczelką,
- możliwość zmiany drzwi lewe / prawe,
- samodomykające się drzwi,
- zamek drzwi mechaniczny,
- chłodzenie dynamiczne,
- system przeciwsamrożeńiowy,
- ekologiczny czynnik chłodniczy: R290 (modele 300, 500, 700, 1400),
- półki metalowe plastifikowane regulowane,
- prowadnice półek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- otwór walidacyjny,
- alarm wizualny i dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury,

- alarm otwartych drzwi,
- alarm zabrudzonego skraplacza,
- alarm uszkodzonego czujnika temperatury,
- wyjście alarmu zewnętrznego – styk bezpotencjałowy,
- kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie + nogi poziomujące,
- uchwyty na plecach umożliwiające łatwy chwyt podczas transportu.

## MODELE

- **SLC 700**

## SPECYFIKACJA

| MODEL                                  | SLC 700                |
|----------------------------------------|------------------------|
| Pojemność (brutto / netto) [L]         | 610 / 580              |
| Zakres temperatury [°C]                | +2 / +10               |
| Liczba półek                           | 4                      |
| Maksymalne obciążenie półki [kg]       | 30                     |
| Czynnik chłodniczy                     | R290                   |
| Typ agregatu                           | wewnętrzny             |
| Drzwi                                  | pełne                  |
| Wymiary zewnętrzne<br>(W x D x H) [mm] | 740 x 870 (824) x 1994 |
| Wymiary wewnętrzne<br>(W x D x H) [mm] | 600 x 680 x 1500       |
| Waga [kg]                              | 130 / 145              |
| Otoczenie [°C / %]                     | +25 / 60               |
| Zasilanie [V / Hz]                     | 230 / 50               |

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- alarm zaniku napięcia,
- rejestrator temperatury,
- półka gładka perforowana INOX,
- szuflady ze stali AISI 304,
- prowadnica półek,
- oświetlenie LED wnętrza,
- drzwi szklane,
- dodatkowy otwór walidacyjny w korpusie szafy,
- pojemnik na glikol,
- zamiana zakresu temperatur.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
[biogenet@biogenet.pl](mailto:biogenet@biogenet.pl)

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
[serwis@biogenet.pl](mailto:serwis@biogenet.pl)