

PID: ULTF-C383i

UID: 063-05-1-ULTF-C383i-0

Ostatnia aktualizacja:

28.07.2023 12:46



ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA -86°C VESTFROST - ULTF-C383I (I-CARE)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Zamrażarka niskotemperaturowa serii **ULTF-C (i-Care)** firmy **Vestfrost** stwarza możliwość utrzymania temperatury na poziomie -86°C. Najwyższa stabilność, niezawodność, łatwość obsługi oraz czyszczenia sprawiają, że zamrażarka jest idealnym rozwiązaniem dla laboratoriów i szpitali. Czynnik chłodniczy Nature R 2, izolacja cyklopentanowa w połączeniu z materiałami nadającymi się do recyklingu sprawiają, że zamrażarka jest wyjątkowo przyjazna dla środowiska.

Zamrażarka wyposażona jest w **ETR-System™** (Extended Temperature Range), umożliwiając jednocześnie oszczędzanie energii, zmniejszenie kosztów pracy, jak i emisji dwutlenku węgla. Urządzenia firmy **Vestfrost** oferują niezawodne rozwiązania dla użytkowników poszukujących wiodącej w branży wydajności chłodzenia i wysokiej stabilności działania.

Dzięki kontrolerowi **i-Care** dostęp do informacji, zmiana ustawień, wyodrębnianie danych i wiele innych stał się znacznie łatwiejszy. Kontroler jest wyposażony w 5-calowy ekran dotykowy z intuicyjnymi ikonami i łatwym w nawigacji menu. Kontroler **i-Care** umożliwia dostosowanie ustawień do własnych potrzeb.

Informacje są kluczem do prawidłowego przechowywania próbek leków i próbek biologicznych. Nowa seria **i-Care** zawiera wbudowany rejestrator danych, wykres temperatury na żywo i listę zdarzeń, które zapewniają szybki przegląd stanu przechowywanego materiału. Seria **i-Care** zapewnia informacje, których potrzebujesz, aby udokumentować warunki przechowywania próbek.

Charakterystyka zamrażarki:

- pozioma - skrzyniowa,
- podstawa zamrażarki wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania,

- kolorowy 5-calowy ekran dotykowy (kontroler **i-Care**),
- złącze USB do odczytu danych,
- zamknięcie na klucz,
- podtrzymanie bateryjne,
- przepust kablowy,
- energooszczędne,
- niski poziom hałasu,
- stabilna i jednolita temperatura,
- temperatura pracy gwarantowana przy 30°C temp. otoczenia.

Właściwości alarmu:

- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
- alarm otwartych drzwi,
- alarm uszkodzenia sondy,
- alarm zaniku zasilania.

MODELE

- **ULTF-C383i**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	ULTF-C383i
Pojemność (brutto / netto) [L]	383 / 368
Zakres temperatury [°C]	-86 / -20
Maksymalna ilość pudełek 50 mm (opcjonalnie)	282
Poziom hałasu [dB]	55
Wewnętrzna pokrywa	TAK
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	1400 x 440 x 624
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	1560 x 608 x 831
Waga (brutto / netto) [kg]	112 / 86
Zużycie energii [kW / 24 godz.]	9,9
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl