

PID: R-427i

UID: 063-05-1-R-427i-0

Ostatnia aktualizacja:

27.07.2023 10:37



CHŁODZIARKA LABORATORYJNA +2°C / +20°C VESTFROST SOLUTIONS - R-427I (I-CARE)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Chłodziarka laboratoryjna +2 / +20°C **R-427i (i-Care)** firmy **Vestfrost Solutions** umożliwia bezpieczne przechowywanie próbek i leków dzięki stabilnej i jednolitej temperaturze wewnątrz komory. Urządzenie wyposażone jest w alarmy dźwiękowe i wizualne, alarm zewnętrzny oraz rejestrowanie i pobieranie danych, co gwarantuje bezpieczne przechowywanie materiału.

Informacje są kluczem do prawidłowego przechowywania leków i próbek biologicznych. Nowa seria **i-Care** zawiera wbudowany rejestrator danych prezentujący wykres temperatury na żywo i listę zdarzeń, które zapewniają szybki przegląd stanu przechowywanego materiału. Seria **i-Care** zapewnia informacje, które są potrzebne, aby udokumentować warunki przechowywania próbek. Dzięki kontrolerowi **i-Care** dostęp do informacji, zmiana ustawień, wyodrębnianie danych i wiele innych, stał się znacznie łatwiejszy. Kontroler wyposażony jest w 5-calowy ekran dotykowy z intuicyjnymi ikonami i łatwym w nawigacji menu. Kontroler **i-Care** umożliwia dostosowanie ustawień do własnych potrzeb.

Chłodziarki wyposażone są w system **ETR-System™** (Extended Temperature Range), który umożliwia oszczędzanie energii, zmniejszenie kosztów pracy, jak i emisji dwutlenku węgla. Urządzenia firmy **Vestfrost Solutions** oferują niezawodne rozwiązania dla użytkowników poszukujących wiodącej w branży wydajności chłodzenia i wysokiej stabilności działania.

Urządzenia firmy **Vestfrost Solutions**, obsługiwane przez technologię **Adaptive Cooling Technology™**, zawsze będą działać wydajnie, dostosowując moc chłodzenia do sytuacji. Oznacza to najlepsze w swojej klasie chłodzenie, wyjątkową stabilność temperatury, mniejszy hałas i mniejsze zużycie energii. Dzięki technologii **Adaptive Cooling Technology™** uzyskiwana jest wysoka wydajność tam, gdzie ma to znaczenie.

Charakterystyka chłodziarki:

- pionowa – szafowa,
- podstawa chłodziarki na stopkach,
- kolorowy 5-calowy ekran dotykowy (kontroler **i-Care**),
- złącze USB do odczytu danych,
- zamknięcie na klucz,
- drzwi pełne,
- oświetlenie LED,
- podtrzymanie bateryjne sterownika,
- przepust kablowy,
- możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi,
- system ETR-system™,
- energooszczędna,
- niski poziom hałasu,
- stabilna i jednolita temperatura,
- temperatura pracy gwarantowana przy 35°C temp. otoczenia.

Właściwości alarmu

- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
- alarm otwartych drzwi,
- alarm uszkodzenia sondy,
- alarm zaniku zasilania.

MODELE

- **R-427i**

CERTYFIKATY

CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

SPECYFIKACJA

MODEL	R-427i
Pojemność (brutto / netto)	427 / 361
Zakres temperatury [°C]	+2 / +20
Liczba półek (półka + mała półka (1/2))	5 + 1
Maksymalne obciążenie półki [kg]	20
Poziom hałasu [dB]	40
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	475 x 495 x 4827
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	595 x 642 x 2002
Waga [kg] (brutto / netto)	88 / 74
Zużycie energii [kW / 24 godz.]	0,4
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- podstawa na kółkach,
- drzwi szklane,
- szuflady, półki,
- stacking kit (panel / rama do piętrowania urządzeń).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl